

CUGLATON® **COLD** Stelmortel K 70

CUGLATON® **Cold** Stelmortel K 70 is uiterst geschikt voor verwerking onder winterse omstandigheden. CUGLATON® **Cold** Stelmortel K 70 behaalt bij temperaturen tussen 0 en 5 °C na 18 uur een druksterkte van minimaal 15 N/mm²

De voordelen van CUGLATON® **Cold** Stelmortel K 70 zijn:

- Doorwerken in de winter tot het vorstverlet
- Compleet systeem t.b.v. prefabmontage
- Binnen 24 uur verder met monteren
- Gegarandeerde productkwaliteit
- Geproduceerd onder KOMO BV
- Voldoet aan bouwstoffenbesluit

Druksterkte-ontwikkeling bij lage temperatuur

Mortel	Temperatuur		Proefstuk-afmeting (mm)	18 uur	24 uur	72 uur
CUGLATON® Cold Stelmortel K 70	5 °C	N/mm ²	160*40*40	25	38	60
	0 °C	N/mm ²	160*40*40	15	28	55
	-5 °C	N/mm ²	160*40*40	7	13	37

CUGLATON Cold

Gebruiksaanwijzing

Voorbehandeling

Het oppervlak waarop **CUGLATON® Cold** Stelmortel K 70 moet worden aangebracht dient schoon te zijn, cementhuid verwijderen en er mag geen vrij water aanwezig zijn.

- Voorbehandeling met water.

Het oppervlak dient alleen voorbevochtigd te worden met water (Let op: =geen vrij water!).

of

- Voorbehandeling met CUGLACRETE HECHTPRIMER CEMENTGEBONDEN of CUGLACRETE HECHTPRIMER CEMENTGEBONDEN.

Voor een optimale hechting adviseren wij het gebruik van CUGLACRETE HECHTPRIMER CEMENTGEBONDEN, een cementgebonden polymeergemodificeerd systeem, of CUGLACRETE HECHTPRIMER CEMENTGEBONDEN, een systeem op epoxy basis.

Mengen

CUGLATON® Cold Stelmortel K 70 machinaal mengen tot een homogeen mengsel.

Mengtijd afhankelijk van het type menger, ca. 3 minuten.

Waterdosering

Waterbandbreedte: 2,4 – 3,5 ltr/25 kg. Doseer, binnen de aangegeven waterbandbreedte, zodanig veel water dat een mortelspecie met de gewenste verwerkbaarheid ontstaat.

Nabehandeling

Het afgewerkte vlak moet zorgvuldig tegen uitdrogen worden beschermd met CUGLA CURING COMPOUND, of afdekken met plastic folie.

Opslag en houdbaarheid

Indien droog opgeslagen, houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, zoals vermeld op de verpakking.

Gezondheid en milieuaspecten

Gevaarsymbool

Xi Irriterend¹⁾

¹⁾ De gevaarsaanduiding 'irriterend' is niet van toepassing op het droge poedervormige product, maar wel wanneer het product in aanraking komt met vocht of water. Het kan dan tot irritatie van de huid of tot ernstig oogletsel leiden.

De volgende R en S zinnen zijn van toepassing:

(R zinnen: bijzondere gevaren, S zinnen: veiligheidsaanbevelingen)

- R 37/38** - Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.
- R 41** - Gevaar voor ernstig oogletsel
- R 43** - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

- S 2** - Buiten bereik van kinderen bewaren
- S 22** - Stof niet inademen
- S 24/25** - Aanraking met de ogen en de huid vermijden
- S 26** - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
- S 36/37** - Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding
- S 39** - Een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht dragen
- S 46** - In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.