

Cuglacrete Hechtprimer epoxy sealer

CUGLACRETE HECHTPRIMER EPOXY SEALER is een oplosmiddelvrij 2 componentensysteem, bestaande uit:

- Component A: Epoxyhars
- Component B: Gemodificeerde polyamineharder

CUGLACRETE HECHTPRIMER EPOXY SEALER is uitermate geschikt voor de CUGLACRETE Betonreparatielij

Gebruiksaanwijzing

Voorbehandeling

Het oppervlak waarop CUGLACRETE HECHTPRIMER EPOXY SEALER moet worden aangebracht dient schoon te zijn, cementshuid verwijderen.

Mengen

Component B toevoegen aan component A. Het geheel mengen tot een homogeen mengsel, daarna overbrengen in een andere bus en nogmaals mengen ter voorkoming van onvolledige doorharding c.q. zachte plekken.

Verwerking

Na het aanbrengen van CUGLACRETE HECHTPRIMER EPOXY SEALER moet "nat in nat" een product uit de Cuglacrete betonreparatielij worden aangebracht.

Potlife

Potlife: ca. 40 minuten

Verbruik

Ca. 0,25 kg droge stof per m².

Schoonmaken

Gereedschappen vóór het doorharden van CUGLACRETE HECHTPRIMER EPOXY SEALER reinigen met CUGLA EPOXYHARSREINIGER.

Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking 12 maanden houdbaar, mits vorstvrij en droog opgeslagen.

Verpakking

In set van 0,25 kg en 1,0 kg

CUGLACRETE®

Cuglacrete hechtprimer epoxy sealer