

MARGINEL Ontkistingsmiddel

Milieuaspecten stonden centraal bij de ontwikkeling van MARGINEL Ontkistingsmiddel. MARGINEL is een ontkistingsmiddel, ontwikkeld uit grondstoffen afkomstig van plantaardige oliën en dierlijke vetten geëmulgeerd in water. Hiervoor is een nieuwe productielijn opgezet. De unieke wijze waarborgt de homogeniteit van de emulsie gedurende langere tijd.

MARGINEL Ontkistingsmiddel is bruikbaar voor:

- Houten bekistingen, gelakt en ongelakt
- Stalen bekistingen
- Rubberen bekistingen
- Verwarmde bekistingen (in overleg met CUGLA)
- Sterke vermindering scheurgevoeligheid

Gebruiksvoordelen

Onderscheidend

- De snelle biologische afbreekbaarheid van MARGINEL is getest door TNO met OECD 301B (CO₂ ontwikkelingstoets).
- De OECD-test geeft inzicht in de volledige afbraak van MARGINEL; dit in tegenstelling tot de CEC-proef, waarbij slechts primaire biologische afbreekbaarheid gemeten wordt.
- Door de lage viscositeit is MARGINEL gemakkelijk te verspuiten en op te brengen.
- MARGINEL geeft een mooie egale kleur.
- MARGINEL vermindert tevens de luchtbelvorming aan het betonoppervlak.
- MARGINEL valt in BLF-klasse 1.

Milieu- en mensvriendelijk

- Samenstelling van MARGINEL is mensvriendelijker dan de gebruikelijke ontkistingsmiddelen en vormoliën, omdat MARGINEL geen oplosmiddel bevat. Daardoor zal geen huidirritatie optreden.
- MARGINEL draagt ook niet bij aan smogvorming, omdat MARGINEL oplosmiddelvrij is.
- Bij het verspuiten van MARGINEL ontstaat geen dampvorming, waardoor minder kans bestaat op inademing naar de longen.
- MARGINEL verontreinigt het grondwater niet.
- MARGINEL is samengesteld uit grondstoffen, afkomstig van plantaardige oliën en dierlijke vetten.

Gebruiksaanwijzing

- Ondergrond dient schoon te zijn.
- Oppervlakte: het te behandelen oppervlak mag vochtig zijn (geen vrij water).
- Aanbrengen: vernevelen met kegelsproeier (10-90°), breed- of vlakstraalsproeier (02-80°) en d.m.v. R.V.S. hogedrukspuit.



Producteigenschappen

Volumegewicht kg/l	- 0,99 ± 0,05
Aggregatie toestand	- Vloeibaar
Verbruik	- ca. 30 m ² per kg
Geur	- Vrijwel reukloos
Opslag	- Vorstvrij
Houdbaarheid	- 6 maanden na fabricagedatum
BLF-klasse	- 1

Verpakking

Verpakking	- In cans van 20 kg, in vaten van 200 kg of in bulk
-------------------	---

Gezondheid en milieuaspecten

De volgende R en S zinnen zijn van toepassing:
(R zinnen: bijzondere gevaren, S zinnen: veiligheidsaanbevelingen)

Inwendig	S 44	- Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk dit blad tonen).
Uitwendig	S 26	- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
	S 28	- Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

Veiligheid

Veiligheid	- Niet brandbaar en/of explosie
-------------------	---------------------------------

N.B. MARGINEL Ontkistingsmiddel is een geregistreerd product van Van den Bergh & Co. te Werkendam en wordt ook in de handel gebracht door CUGLA.

TNO-testrapport op aanvraag verkrijgbaar.

Februari 2009. Wijzigingen van deze documentatie worden u niet automatisch verstrekt. Voorgaande productinformatie vervalt hierbij. Bovenstaande waarden worden naar beste weten verstrekt. Het betreft daar laboratoriumomstandigheden. Wij kunnen t.a.v. de bereikte resultaten op het werk geen aansprakelijkheid aanvaarden, nu wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke omstandigheden op het werk.

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op verzoek verstrekt.