

## CUGLATON<sup>®</sup> SNELCEMENT

CUGLATON SNELCEMENT is speciaal ontwikkeld voor reparaties aan beton en metselwerk, waar een zeer snelle verharding gewenst is.

CUGLATON SNELCEMENT wordt o.a. gebruikt voor het snel repareren van lekkages bij metselwerk en beton, het bevestigen van bouten, haken, schroeven en het afdichten van mofverbindingen

### Gebruiksaanwijzing

#### Voorbehandeling

Het oppervlak waarop CUGLATON SNELCEMENT moet worden aangebracht dient schoon te zijn, cementsluis verwijderen en er mag geen vrij water aanwezig zijn.

- Voorbehandelen met water.

Het oppervlak dient alleen voorbevochtigd te worden met water (Let op, geen vrij water!).

#### Mengen

3 Delen CUGLATON SNELCEMENT mengen met 1 deel water. In verband met de snelle verharding, niet teveel tegelijk aanmaken. Eventueel voor grotere reparaties CUGLATON SNELCEMENT verschromen met fijn zand.

#### Nabehandeling

Het afgewerkte vlak moet zorgvuldig tegen uitdrogen worden beschermd met CUGLA CURING COMPOUND, of afdekken met plastic folie.

#### Opslag en houdbaarheid

Indien droog opgeslagen, houdbaar tot 6 maanden na productiedatum, zoals vermeld op de verpakking.

### Gezondheid en milieuaspecten

#### Gevaarsymbolen

**Xi** Irriterend<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> De gevaarsaanduiding 'irriterend' is niet van toepassing op het droge poedervormige product, maar wel wanneer het product in aanraking komt met vocht of water. Het kan dan tot irritatie van de huid of tot ernstig oogletsel leiden.

De volgende R en S zinnen zijn van toepassing:

(R zinnen: bijzondere gevaren, S zinnen: veiligheidsaanbevelingen)

- R 37/38** - Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.
- R 41** - Gevaar voor ernstig oogletsel
- R 43** - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
  
- S 2** - Buiten bereik van kinderen bewaren
- S 22** - Stof niet inademen
- S 24/25** - Aanraking met de ogen en de huid vermijden
- S 26** - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
- S 36/37** - Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding
- S 39** - Een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht dragen
- S46** - In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Cuglaton<sup>®</sup> bevat geen chloride noch enige andere corrosie activerende stof.

Voor toepassing bij een temperatuur < 0°C dient men contact op te nemen met Cugla B.V.



Januari 2010. Wijzigingen van deze documentatie worden u niet automatisch verstrekt. Voorgaande productinformatie vervalt hierbij. Bovenstaande waarden worden naar beste weten verstrekt. Het betreft daar laboratoriumomstandigheden. Wij kunnen t.a.v. de bereikte resultaten op het werk geen aansprakelijkheid aanvaarden, nu wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke omstandigheden op het werk.

---

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op verzoek verstrekt.