

CUGLA® CURING COMPOUND H

CUGLA CURING COMPOUND H sluit het betonoppervlak van het pas gestorte beton nagenoeg geheel af, waardoor verdamping van het aanmaakwater tijdens de verharding wordt voorkomen.

De gebruiksklare vloeistof wordt met een nevelspuit op het nog "matte" oppervlak of direct na het ontkisten van de verticale vlakken gespoten tot een gesloten transparante witte film ontstaat. Bij blootstelling aan UV-straling kan mogelijk een vergeling optreden.

De beschermingslaag aangebracht met CUGLA CURING COMPOUND H zal na verloop van tijd verdwijnen. De tijd waarbinnen dit plaatsvindt is afhankelijk van de laagdikte, de weersinvloeden waaraan de beschermingslaag wordt blootgesteld en het gebruik van het oppervlak. De eventueel aanwezige filmlaag kan ook mechanisch verwijderd worden.

Gebruiksvoordelen

- Eenvoudig te vernevelen
- Tijdelijke film die uitdroging en scheurvorming van het betonoppervlak voorkomt
- Optimale hydratatie, omdat verdamping van het aanmaakwater aan het oppervlak wordt voorkomen
- Geen voorbevochtiging van verticale vlakken na ontkisten
- Redelijk goede hechting van cementgebonden materialen aan behandelde oppervlakken

Gebruiksaanwijzing

CUGLA CURING COMPOUND H aanbrengen met een nevelspuit tot een gesloten witte film zichtbaar is.

Producteigenschappen

Volumegewicht kg/l	- 1,02 ± 0,02
Aggregatie toestand	- Vloeibaar
Verbruik	- ca. 5 - 7 m ² per kg
Kleur	- Wit
Opslag	- Vorstvrij
Houdbaarheid	- 1 jaar na fabricagedatum

Verpakking

Verpakking - In cans van 20 kg, in vaten van 200 kg of in container van 1000 kg

*Indien het betonoppervlak later voorzien wordt van een coating, adviseren wij bij het maken van de keuze voor de wijze van nabehandelen contact op te nemen met de desbetreffende leverancier van de coating.



Gezondheid en milieuaspecten

Gevaarsymbool	Xn - Schadelijk
R-zinnen	R52/53 – Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
S-zinnen	S23 – Gas/rook/damp/spuitnevel/stof niet inademen S24 – Aanraking met de huid vermijden S60 – Deze stof en/of verpakking als gevaarlijk afval afvoeren S61 – Voorkom lozing in het milieu. Vraag om specifieke instructies/veiligheidskaart S62 – Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking o het etiket tonen.

Veiligheid

Veiligheid	- Niet brandbaar en/of explosief
-------------------	----------------------------------