

CUGLA® CURING COMPOUND N

CUGLA CURING COMPOUND N voorkomt uitdroging van het pas gestort beton.

CUGLA CURING COMPOUND N wordt aangebracht op het “matte” betonoppervlak.

CUGLA CURING COMPOUND N wordt geproduceerd op basis van paraffine en mag derhalve niet op stortnaden of stekwapening worden aangebracht.

CUGLA CURING COMPOUND N dient, indien nodig, mechanisch verwijderd te worden.*

Gebruiksvoordelen

- Eenvoudig te vernevelen
- Geen scheurvorming t.g.v. uitdroging van het betonoppervlak
- Optimale hydratatie, omdat verdamping van het aanmaakwater aan het oppervlak wordt voorkomen
- Nat houden van het betonoppervlak is niet noodzakelijk

Gebruiksaanwijzing

CUGLA CURING COMPOUND N aanbrengen met een nevelspuit tot een gesloten witte film zichtbaar is.

Producteigenschappen

Volumegewicht kg/l	- 1,02 ± 0,02
Aggregatie toestand	- Vloeibaar
Verbruik	- ca. 5 - 7 m ² per kg
Kleur	- Wit
Opslag	- Vorstvrij
Houdbaarheid	- 1 jaar na fabricagedatum

Verpakking

Verpakking - In cans van 20 kg, in vaten van 200 kg of in container van 1000 kg

* Indien het betonoppervlak later voorzien wordt van een coating, adviseren wij bij het maken van de keuze voor de wijze van nabehandelen contact op te nemen met de desbetreffende leverancier van de coating.



Gezondheid en milieuaspecten

De volgende R en S zinnen zijn van toepassing:

(R zinnen: bijzondere gevaren, S zinnen: veiligheidsaanbevelingen)

Inwendig	S 44	- Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk dit blad tonen).
Uitwendig	S 26	- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
	S 28	- Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

Veiligheid

Veiligheid	- Niet brandbaar en/of explosief
-------------------	----------------------------------