

CUGLA[®] MMS con.17% LBV

Hulpstof conform NEN-EN 934-2



0956-CPD-1501



Conforms to the EFCA environmental quality standard

CUGLA MMS wordt gebruikt om het luchtgehalte van (prefab-) metselspecie op; het gewenste niveau te brengen. Daardoor is de metselspecie stabiel en smeug en heeft na verharding een hogere bestandheid tegen waterindringing en vorst. Bijkomend voordeel is de plastificerende werking van CUGLA MMS.

Gebruiksvoordelen

Verwerkbaarheid

- Verhoogde verwerkbaarheid bij gelijke w.c.f., de specie laat zich makkelijk van de troffel vleien.

Stabiliteit

- Geen bleeding en ontmenging in de kuip.

Duurzaamheid

- De ingebrachte lucht maakt de verharde specie meer bestand tegen waterindringing en vorst.

Producteigenschappen

Productnaam	- CUGLA MMS
Categorie	- Luchtbelvormer
Bijwerking	- Bij dosering > 0,1% t.o.v. cementgewicht (100 cc per 100 kg cement) een vertraging van de binding
Producent	- CUGLA
Leverancier	- CUGLA
Kleurcode	- Blauw
Effectief bestanddeel	- Zepen van harszuren
Aggregatietoestand	- Vloeibaar
Kleur	- Bruin
pH	- 10 – 14
Volumieke massa kg/l	- 1,07 ± 0,02
Vaste stof %	- 17 ± 10% relatief
Totaal chloridegehalte %	- < 0,1 = chloridevrij
Wateroplosbaar chloridegehalte %	- < 0,001 = chloridevrij
Alkaligehalte %	- 2,5
Oplosbaarheid in water	- Ja



Verwerkings- en doseervoorschrift

Wijze / moment van doseren	- Bij voorkeur toevoegen aan het laatste gedeelte van het aanmaakwater
Aanbevolen dosering	- 0,03% t.o.v. cementgewicht (30 cc per 100 kg cement)
Maximum aanbevolen dosering	- 0,03% t.o.v. cementgewicht (30 cc per 100 kg cement) voor specifieke toepassingen kan in overleg met CUGLA een hogere dosering worden gebruikt
Effect op bindtijd bij maximum aanbevolen dosering	- ca. 1 uur vertraging t.o.v. blanco beton
Verwerkingstemperatuur	- > 1°C
Houdbaarheid en opslag	- Tot 1 jaar na fabricagedatum, vorstvrij
Geschikt voor toepassing in	- Ongewapend beton - Gewapend beton - Voorgespannen beton
Niet verenigbaar met	- Aluminium cement: uitsluitend in overleg met CUGLA - Andere hulpstoffen: uitsluitend in overleg met CUGLA

Verpakking

Verpakking	- In cans, vaten, containers en/of bulk
-------------------	---

Gezondheid en milieuaspecten

Inwendig	S44	- Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk dit blad tonen)
Uitwendig	S26	- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
	S28	- Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep

Veiligheid

Veiligheid	- Niet brandbaar en/of explosief
-------------------	----------------------------------