

CUGLA[®] EPOXY IMPREGNEER EWN

CUGLA EPOXY IMPREGNEER EWN is een waterverdunbaar 2 componentensysteem, bestaande uit:

Component A: epoxyhars

Component B: gemodificeerde polyamineharder.

Toepassing/eigenschappen

CUGLA EPOXY IMPREGNEER EWN is zeer geschikt als primer of impregneer voor beton en andere cementgebonden ondergronden.

Cementgebonden vloeren stofvrij afwerken gaat uitstekend met CUGLA EPOXY IMPREGNEER EWN.

CUGLA EPOXY IMPREGNEER EWN heeft een hoog impregnerend vermogen, is gemakkelijk verwerkbaar en geeft een goede tussenlaaghechting.

Gebruiksaanwijzing

Voorbehandeling

Het oppervlak waarop CUGLA EPOXY IMPREGNEER EWN moet worden aangebracht dient droog, schoon en vetvrij te zijn.

Mengen

Component B toevoegen aan component A. Het geheel mengen tot een homogeen mengsel, daarna 40 –50 % water toevoegen om een goede verwerkingsviscositeit te bereiken.

Verwerken

CUGLA EPOXY IMPREGNEER EWN kan worden aangebracht met kwast, rolborstel, luchtspray of airless-spray.

Schoonmaken

Gereedschappen vóór het doorharden van CUGLA EPOXY IMPREGNEER EWN reinigen met water en naspoelen met CUGLA EPOXYHARSREINIGER.

Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking 6 maanden houdbaar, mits vorstvrij en droog opgeslagen.

Technische gegevens bij 20°C/65% r.v.

Potlife (5 kg gemengd product)	120	minuten
Verwerkingstemperatuur	5	min. °C
	35	max. °C
Soortelijk gewicht	1,10	kg/dm ³
Kleur	transparant	
Droging/doorharding	5 (stofdroog)	uren
	16 (overschilderbaar*/beloopbaar)	uren
Verpakking	2 – 4	kg/set
Verbruik	4 m ² /kg bij 250 µm	
Vlampunt (DIN 53213)	Component A > 65	°C
	Component B > 65	°C

* In systemen een maximale droogtijd van 48 uren tussen de lagen, tenzij een oppervlakte voorbehandeling plaatsvindt.

Gezondheid en milieuaspecten

De volgende R en S zinnen zijn van toepassing:

(R zinnen: bijzondere gevaren, S zinnen: veiligheidsaanbevelingen)

Component A

R 36/37/38

Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

R 43

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

S 20/21

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

S 26

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S 28

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

S 36/37/39

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / voor het gezicht.

Component B

R 20/21/22

Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

R 43

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

S 26

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S 28

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

S 36/37/39

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / voor het gezicht.