

## CUGLA<sup>®</sup> EPOXY REPARATIEPLAMUUR

CUGLA EPOXY REPARATIEPLAMUUR wordt toegepast voor het verlijmen van betonelementen en het verlijmen van beton, hout, tegels e.d.

### Toepassing/eigenschappen

CUGLA EPOXY heeft de volgende eigenschappen:

- Snel belastbaar
- Krimpvrij
- Uitstekende verwerkbaarheid
- Uitstekende hechting
- Goede mechanische sterkte
- Geschikt voor horizontaal en verticaal werk

### Gebruiksaanwijzing

#### Voorbehandeling

Het oppervlak waarop CUGLA EPOXY REPARATIEPLAMUUR moet worden aangebracht dient droog en schoon te zijn, dat wil zeggen: vetvrij maken en losse delen en cementhuid verwijderen.

#### Mengen

Component B toevoegen aan component A. Het geheel mengen tot een homogeen mengsel, daarna overbrengen in een andere bus en nogmaals mengen ter voorkoming van onvolledige doorharding c.q. zachte plekken.

#### Verwerken

CUGLA EPOXY REPARATIEPLAMUUR kan met een plamuurmes worden aangebracht.

#### Schoonmaken

Gereedschappen vóór het doorharden van CUGLA EPOXY REPARATIEPLAMUUR reinigen met CUGLA EPOXYHARSREINIGER.

#### Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking 6 maanden houdbaar, mits vorstvrij en droog opgeslagen.

## Technische gegevens bij 20°C/65% r.v.

|                               |                            |                      |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>Potlife</b>                | 30                         | minuten              |
| <b>Verwerkingstemperatuur</b> | 5<br>20                    | min. °C<br>max. °C   |
| <b>Soortelijk gewicht</b>     | 1,60                       | kg/dm <sup>3</sup>   |
| <b>Krimp</b>                  | géén                       |                      |
| <b>Kleur</b>                  | betongrijs                 |                      |
| <b>Uithardingstijd</b>        | 6                          | uren                 |
| <b>Verpakking</b>             | 1 – 2,5 – 5 – 10 – 20 – 40 | kg/set               |
| <b>Vlampunt (DIN 53213)</b>   | Component A<br>Component B | > 100 °C<br>> 100 °C |

## Gezondheid en milieuaspecten

De volgende R en S zinnen zijn van toepassing:

(R zinnen: bijzondere gevaren, S zinnen: veiligheidsaanbevelingen)

### Component A

**R 45**

kan kanker veroorzaken.

**R 52/53**

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

**S 25**

Aanraking met de ogen vermijden.

**S 26**

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

**S 28**

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

**S 36/37/39**

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel

**S 51**

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

### Component B

**R 22**

Schadelijk bij opname door de mond.

**R 34**

Veroorzaakt brandwonden.

**R 38**

Irriterend voor de huid.

**R 43**

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

**S 26**

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

**S 28**

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

**S 36/37/39**

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / voor het gezicht.

**S 45**

In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen).

**S 51**

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.