

CUGLA® EPOXY INJECTIEVLOEISTOF LD

CUGLA EPOXY INJECTIEVLOEISTOF LD is een oplosmiddelvrij 2 componentensysteem, bestaande uit:
Component A: epoxyhars
Component B: gemodificeerde polyamineharder

Toepassing/eigenschappen

CUGLA EPOXY INJECTIEVLOEISTOF LD is een zeer laag visceus systeem ontwikkeld voor het injecteren van haarscheuren in beton tot maximaal 1 mm.

CUGLA EPOXY INJECTIEVLOEISTOF LD geeft een perfecte hechting aan beton en staal, ook in een vochtig milieu.

Gebruiksaanwijzing

Voorbehandeling

Voorbehandeling van het systeem waar CUGLA EPOXY INJECTIEVLOEISTOF LD moet worden toegepast is sterk afhankelijk van de specifieke omstandigheden, derhalve is overleg met CUGLA noodzakelijk.

Mengen

Component B toevoegen aan component A. Het geheel mengen tot een homogeen mengsel.

Verwerken

Afhankelijk van de omstandigheden kan CUGLA EPOXY INJECTIEVLOEISTOF LD met of zonder druk worden geïnjecteerd.

Schoonmaken

Gereedschappen vóór het doorharden van CUGLA EPOXY INJECTIEVLOEISTOF LD reinigen met CUGLA EPOXYHARSREINIGER.

Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking 6 maanden houdbaar, mits vorstvrij en droog opgeslagen.



Technische gegevens bij 20°C/65% r.v.

Potlife (100 gr. gemengd product)	30	minuten
Verwerkingstemperatuur	5 25	min. °C max. °C
Aanbevolen laagdikte	n.v.t.	
Soortelijk gewicht	1,08	kg/dm ³
Krimp	géén	
Kleur	transparant geel	
Uithardingstijd	24	uren
Verpakking	1	kg/set
Verbruik	250 g/m ² afhankelijk van ondergrond	
Vlampunt (DIN 53213)	Component A	> 100 °C
	Component B	> 100 °C

Gezondheid en milieuaspecten

De volgende R en S zinnen zijn van toepassing:

(R zinnen: bijzondere gevaren, S zinnen: veiligheidsaanbevelingen)

Component A

R 36/37/38

Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

R 43

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

S 20/21

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

S 26

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S 28

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

S 36/37/39

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / voor het gezicht.

Component B

R 20/21/22

Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

R 43

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

S 26

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S 28

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

S 36/37/39

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / voor het gezicht.