

CUGLA[®] EPOXY SEALER

CUGLA EPOXY SEALER is een oplosmiddelvrij 2 componentensysteem, bestaande uit:

Component A: epoxyhars

Component B: gemodificeerde polyamineharder.

Toepassing/eigenschappen

CUGLA EPOXY SEALER is uitermate geschikt als hechtlaag voor de CUGLA EPOXYMORTELS aan o.a. beton. De hoge chemische resistentie maakt CUGLA EPOXY SEALER tevens geschikt als coating of afwerklaag (stofvrij maken) van beton in o.a. agressief milieu.

Tevens kan CUGLA EPOXY SEALER worden toegepast om poreuze epoxysystemen vloeistofdicht te maken. Een sterk poreuze, c.q. absorberende ondergrond adviseren wij eerst voor te behandelen met CUGLA EPOXY IMPREGNEER EWN.

Gebruiksaanwijzing

Voorbehandeling

Het oppervlak waarop; CUGLA EPOXY SEALER moet worden aangebracht dient droog en schoon te zijn, dat wil zeggen: vetvrij maken en losse delen en cementhuid verwijderen.

Mengen

Component B toevoegen aan component A. Het geheel mengen tot een homogeen mengsel, daarna overbrengen in een andere bus en nogmaals mengen ter voorkoming van onvolledige doorharding c.q. zachte plekken.

Verwerken

CUGLA EPOXY SEALER kan met kwast en roller worden aangebracht.

Schoonmaken

Gereedschappen vóór het doorharden van CUGLA EPOXY SEALER reinigen met CUGLA EPOXYHARSREINIGER.

Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking 6 maanden houdbaar, mits vorstvrij en droog opgeslagen.

N.B. CUGLA EPOXY SEALER is in RAL-kleur leverbaar



Technische gegevens bij 20°C/65% r.v.

Potlife (100 g gemengd product)	40	minuten
Verwerkingstemperatuur	5 30	min. °C max. °C
Aanbevolen laagdikte	250	µm
Soortelijk gewicht	1,0	kg/dm ³
Krimp	géén	
Kleur	transparant geel	
Uithardingstijd	24	uren
Verpakking	¼ - 1 - 5	kg/set
Verbruik	4 m ² /kg bij 250 µm	mm/m
Vlampunt (DIN 53213)	Component A Component B	> 65 °C > 65 °C

Gezondheid en milieuaspecten

De volgende R en S zinnen zijn van toepassing:
(R zinnen: bijzondere gevaren, S zinnen: veiligheidsaanbevelingen)

Component A

R 36/37/38

Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

R 43

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

S 20/21

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

S 26

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S 28

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

S 36/37/39

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / voor het gezicht.

Component B

R 20/21/22

Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

R 43

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

S 26

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S 28

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

S 36/37/39

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / voor het gezicht.