

CUGLA® ABK (Antibetonkleef)

CUGLA ABK wordt toegepast in de betonindustrie om het aanhechten van vers beton aan installaties en apparatuur tegen te gaan (bijv. mengers; kubels; e.d.).

CUGLA ABK

- Is gebruiksklaar
- Vormt een sterke beschermfilter

Gebruiksaanwijzing

CUGLA ABK kan op eenvoudige wijze met een spuit worden opgebracht.

CUGLA ABK kan het best aangebracht worden meteen na reinigen van de installatie. Dit gebeurt meestal aan het einde van een productiecycclus, waardoor CUGLA ABK de tijd krijgt om te drogen en een beschermend filter te vormen.

Producteigenschappen

Volumegewicht kg/l	0,87 ± 0,005
Aggregatie toestand	Vloeibaar
Verbruik	20-50 m ² per liter (afhankelijk van gebruikersdoel)
Geur	Olieachtig
Opslag	Vorstvrij
Houdbaarheid	2 jaar na fabricagedatum

Verpakking

Verpakking in cans van 20 kg, in vaten van 200 kg, in container van 1000 kg.

Veiligheid

Niet brandbaar en/of explosief.

Gezondheid en milieuaspecten

Cugla adviseert om tijdens gebruik van CUGLA hulpstoffen:

- Indien het product in de ogen komt onmiddellijk te spoelen met water en medisch advies in te winnen.
- Indien het product op de huid komt onmiddellijk te wassen met water en zeep
- Indien men zich onwel voelt een arts te raadplegen en de verpakking of het veiligheidsinformatieblad te tonen.

Veiligheidsinformatiebladen, VIB, zijn via onze website www.cugla.nl beschikbaar.