

## CUGLA® OPPERVLAKTEVERTRAGER UVZ

CUGLA OPPERVLAKTEVERTRAGER UVZ is een vloeistof die op verse betonspecie kan worden aangebracht, op plaatsen waar binnen korte tijd de cementschilfer moet worden verwijderd.

### Gebruiksaanwijzing

Na het storten van beton CUGLA OPPERVLAKTEVERTRAGER UVZ met behulp van spuit of borstel aanbrengen. Uiterlijk 24 uur na het storten, de cementschilfer met hoge druk/waterspuit verwijderen.  
Verbruik ca. 200 gram/m<sup>2</sup>.

### Producteigenschappen

<b>Productnaam</b>	CUGLA OPPERVLAKTEVERTRAGER UVZ
<b>Producent</b>	CUGLA
<b>Leverancier</b>	CUGLA
<b>Effectief bestanddeel</b>	Gluconaat
<b>Aggregatietoestand</b>	Vloeibaar
<b>Kleur</b>	Transparant
<b>Volumieke massa kg/l</b>	1,14 ± 0,03
<b>Vaste stof %</b>	25 ± 5% relatief
<b>Wateroplosbaar chloridegehalte</b>	< 0,1% (=chloridevrij)
<b>Oplosbaarheid in water</b>	Ja

### Verpakking

Verpakking in cans van 20 kg, in vaten van 210 kg of in container van 1000 kg.

### Veiligheid

Niet brandbaar en/of explosief.

### Gezondheidsaspecten

Cugla adviseert:

- Indien het product in de ogen komt onmiddellijk te spoelen met water en medisch advies in te winnen.
- Indien het product op de huid komt onmiddellijk te wassen met water en zeep
- Indien men zich onwel voelt een arts te raadplegen en de verpakking of het veiligheidsinformatieblad te tonen.

Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad, VIB Cugla Oppervlaktevertrager UVZ, op onze website.

Wijzigingen van deze documentatie worden u niet automatisch verstrekt. Voorgaande productinformatie vervalt hierbij. Bovenstaande waarden worden naar beste weten verstrekt. Het betreft daar laboratoriumomstandigheden. Wij kunnen t.a.v. de bereikte resultaten op het werk geen aansprakelijkheid aanvaarden, nu wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke omstandigheden op het werk.

---

Op al onze transacties zijn onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, zie [www.cugla.nl](http://www.cugla.nl).