

CUGLACAST

CUGLACAST vezels zijn gefibrilleerde vezel-pakketjes speciaal ontwikkeld voor de toepassing in zandcement vloeren (cementdekvloer). De vezels komen los door de schurende werking van de toeslagmaterialen in het mengsel.

Eigenschappen

- Vermindert plastische krimp
- Vermindert gevoeligheid voor scheurvorming
- Verbeterde stootvastheid
- Verbeterde buig – taaiheid

Technische specificaties

Type polymeer	polypropyleen
Lengte	6 en 12 mm
Kleur	transparant
Diameter	45 µm
Dichtheid	0,91 gram/m ³
Sterkte / taaiheid	35 cN/tex
Smeltpunt	165 °C
Chemische weerstand & alkali bestendigheid	uitstekend

Mengen en doseren

De wateroplosbare zakjes kunnen zowel in de menger als mixer aan het beton worden toegevoegd.
Let op: mengtijd tenminste 1 minuut / m³ beton.

Verpakking

CUGLACAST 6 mm wordt geleverd in:

- Dozen van 24 oplosbare zakjes á 500 gram/stuk met 25 dozen per pallet

CUGLACAST 12 mm wordt geleverd in:

- Dozen van 15 oplosbare zakjes á 900 gram/stuk met 18 dozen per pallet
- Dozen van 60 oplosbare zakjes á 150 gram/stuk met 25 dozen per pallet

Opslag

CUGLACAST opslaan in de originele verpakking, op een droge en koele plaats en beschermen tegen vocht en UV-licht.